

Alder Lake-N

4K

M.2

HDMI

4xUSB



HDMI™ RoHS 

- 支持 Intel Alder/Raptor Lake-N 平台
- 1 x DDR4 SO-DIMM, up to 32GB
- LVDS、HDMI™ 2.0, VGA
- 1 x M.2 (2280) SSD, 1 x SATA3.0
- 1 x M.2(2230) for wifi/BT (支持 CNVI)
- 支持硬件一键静音、一键熄屏、音量加减、亮度加减
- 支持重力感应 (可选), LVDS 支持 120Hz 高刷 (可选)
- 侧面 DP 可支持 4K 高清 (DP 与 LVDS 接口二选一, 接 LVDS 默认屏蔽 DP, DP 不支持音频输出与热插拔)

产品规格

| | | |
|--------|------|---|
| 处理器 | CPU | N95 |
| | 芯片组 | NA |
| 内存 | 规格 | DDR4-3200MHz |
| | 插槽 | 1 x SO-DIMM |
| | 容量 | 最大 32GB |
| 图形显示 | GPU | Intel® UHD Graphics |
| 网络 | 图形引擎 | DirectX 12.1,OpenGL 4.5,OpenCL 3.0 |
| | 网卡芯片 | Realtek RTL8111H Gigabit Ethernet |
| 外部 I/O | 接口 | 4 x USB 3.2 Gen1 (5G) |
| | | 1x VGA (Max.2048 x 1536@60Hz) 1x HDMI™ 2.0 (Max.4096x2160@60Hz) 1x LVDS (双通道 24Bit Max1920*1080@60Hz/100Hz/120Hz) 1 x DP(Max.4096x2160@60Hz) 1 x MIC-IN, 1 x AUDIO-OUT 1 x RJ45 1 x RS232 (COM / VGA 二选一) |
| 内部 I/O | 接口 | 2 x USB2.0 9pin |
| | | 1 x USB2.0 4pin 1 x M.2(2280) for (pcie3.0 x1 & sata) SSD 1 x M.2 (2230) for WIFI/BT 1 x LVDS 30pin 1 x COM 9pin 1 x Speaker 4pin 1 x F_Audio 9 1 x MON_SW 5pin |
| 存储 | 类型 | 1 x M.2(2280) for (pcie3.0 x1 & sata) SSD 1 x SATA for HDD/SSD |
| 操作系统 | 支持 | Windows Linux |
| 电源要求 | 供电类型 | DC-IN / ATX PWR_IN 4pin |
| | 输入电压 | 12V |
| 物理特性 | 尺寸 | 170*170mm |
| | 工作温度 | 0°C ~ 45°C at 0.7m/s Air Flow |
| | 相对湿度 | 95%@40°C (非凝结) |
| 标准认证 | CCC | |

订购信息

类型 N95

产品示意图

